




Scythe
サイズ

CPUクーラー対応表

(株)サイズでは現行モデルのほとんどが **Lynnfield** に対応しています。

レイアウト	モデル名・型番	大きさ・重量・交換ファン	搭載ファン仕様	CPU対応			
				1366	1156	775	478
トップフロー (上から吹き付けるタイプ)	SAMURAI Z Rev.C 型番:SCSMZ-1200	 大きさ:128x98x高さ85mm 重量:360g ファン換装:不可 ヒートパイプ:6mm径×2本	大きさ: 92x92x25mm 回転数: 2000rpm±10% ノイズ: 23.5dBA 風量: 32.4CFM 接続: 3ピン接続				
	SAMURAI ZZ 型番:SCSMZ-2000	 大きさ:94x122x高さ94mm 重量:495g ファン換装:92mm角リブ無し ヒートパイプ:6mm径×3本	大きさ: 92x92x厚さ25mm 回転数: 300 ~ 2500rpm±10% ノイズ: 7.2~31.07dBA 風量: 6.7~55.55CFM 接続: PWM4ピン接続				
	Shuriken Rev.B 型番:SCSK-1100	 大きさ:105x116x高さ64mm 重量:355g ファン換装:92mm角リブ無し ヒートパイプ:6mm径×3本	大きさ: 100x100x厚さ12mm 回転数: 650±200rpm ~ 2200rpm ノイズ: 10.5 ~ 31.67dBA 風量: 1.81 ~ 31.91CFM(PWMで可変) 接続: PWM4ピン接続				
	BIG Shuriken 型番:SCBSK-1000	 大きさ:125x135x高さ58mm 重量:405g ファン換装:12cm角リブ無し ヒートパイプ:6mm径×4本	大きさ: 120x120x25mm 回転数: 650(+300) ~ 1600rpm±10% ノイズ: 15.7~38.05dBA 風量: 12.91~28.89CFM(PWMで可変) 接続: PWM4ピン接続				
	Zipang 2 型番:SCZP-2000	 大きさ:145x149x高さ106mm 重量:715g ファン換装:12cm角リブ無し ヒートパイプ:6mm径×6本	大きさ: 140x140x厚25mm 回転数: 1000rpm±10% ノイズ: 22.74dBA 風量: 51.43CFM 接続: 3ピン接続				
	KABUTO 型番:SCKBT-1000	 大きさ:124x133x高さ132mm 重量:730g ファン換装:12cm角リブ無し ヒートパイプ:6mm径×6本	大きさ: 120x120x厚さ25mm 回転数: 0(+200) ~ 1300rpm ノイズ: 0 ~ 26.5dBA 風量: 0 ~ 74.225CFM(PWMで可変) 接続: PWM4ピン接続				
	OROCHI 型番:SCORC-1000	 大きさ:120x194x高さ155mm(本体) 重量:1155g+ファン130g ファン換装:12cm角リブ無し ヒートパイプ:6mm径×6本 TDP65W CPUは、ファンレス運用可能	大きさ: 140x140x厚さ25mm 回転数: 500rpm ノイズ: 10.8dBA 風量: 29.39CFM 接続: 3ピン接続				
	Type340 型番:Type340	 大きさ: 96.5x96.5x高さ70mm 重量:305g ファン換装:8cm角25mm厚ファン TDP65W CPUまで	大きさ: 90x90x厚25mm 回転数: 900 ~ 1200rpm ノイズ: 10.1 ~ 28.5dBA 風量: 16.5 ~ 38.6CFM(PWMで可変) 接続: PWM4ピン接続				
	GELID 型番:Slim Silence 775	 大きさ: 95x93.5x高さ28mm 重量:286g ファン換装:不可 ヒートパイプ:6mm径×1本 TDP65W CPUまで	大きさ: 65x65x厚さ15mm相当 回転数: 1100 ~ 2300rpm ノイズ: 15 ~ 24.5dBA 風量: ~21.0CFM(PWMで可変) 接続: PWM4ピン接続				
	Thermalright/COGAGE 型番:MST-140	 大きさ:144x147x高さ95mm 重量:650g ファン換装:14cm/12cm角25mm厚 ヒートパイプ:6mm径×4本	大きさ: 140x140x厚25mm 回転数: 1500rpm ノイズ: 33.5dBA 風量: 94.7CFM 接続: 3ピン接続				
サイドフロー (横から吹き付けるタイプ)	刀3 型番:SCKTN-3000	 大きさ:94x108x高さ143mm 重量:495g ファン換装:92mm角リブ無し ヒートパイプ:6mm径×3本	大きさ: 92x92x厚さ25mm 回転数: 300rpm ~ 2500rpm ノイズ: 7.2 ~ 31.07dBA 風量: 6.7 ~ 55.55CFM(PWMで可変) 接続: PWM4ピン接続				
	NINJA mini Rev.B 型番:SCMNJ-1100	 大きさ:110x110x高さ115mm 重量:580g ファン換装:8cm角/9cm角25mm厚 ヒートパイプ:6mm径×6本	大きさ: 80x80x25mm 回転数: 2300rpm±10% ノイズ: 24.4dBA 風量: 32.2CFM 接続: 3ピン接続				
	KAMA ANGLE Rev.B 型番:SCANG-1100	 大きさ:123x123x高さ160mm 重量:640g(本体のみ) ファン換装:12cm角25mm厚 ヒートパイプ:6mm径×4本	大きさ: 120x120x厚25mm 回転数: 324±200rpm ~ 1200rpm ノイズ: 6.4 ~ 24dBA 風量: 14.43 ~ 68.54CFM(PWMで可変) 接続: PWM4ピン接続				
	NINJA 2 Rev.B 型番:SCNJ-2100	 大きさ:116x116x高さ152mm 重量:705g(本体のみ) ファン換装:12cm角25mm厚 ヒートパイプ:6mm径×6本	大きさ: 120x120x厚25mm 回転数: 1000rpm ノイズ: 20.5dBA(最大) 風量: 52.9CFM(最大) 接続: 3ピン接続				
	MUGEN∞2 型番:SCMG-2000	 大きさ:130x100x高さ158mm(ファン含まず) 重量:870g ファン換装:12cm角25mm厚 ヒートパイプ:6mm径×5本	大きさ: 120x120x厚25mm 回転数: 0(+200rpm) ~ 1300rpm ノイズ: 0 ~ 26.5dBA 風量: 0 ~ 74.25CFM(PWMで可変) 接続: PWM4ピン接続				
	akasa 型番:AK-967 NERO	 大きさ: 119x54x高さ160.5mm 重量:560g ファン換装:不可 ヒートパイプ:8mm径×3本 ヒートパイプ直接触設計	大きさ: 120x120x厚25mm 回転数: 500 ~ 1500rpm ノイズ: 18.3 ~ 24.6dBA 風量: 7.38 ~ 50.54CFM(PWMで可変) 接続: PWM4ピン接続				
	Reeven 型番:RCCF-1201SP	 大きさ: 130x111x高さ156mm(ファン含まず) 重量:740g(本体)、130g(ファン) ファン換装:12cm角25mm厚 ヒートパイプ:8mm径×3本 ヒートパイプ直接触設計	大きさ: 120x120x厚25mm 回転数: 500 ~ 1500rpm ノイズ: 8.2 ~ 24.6dBA 風量: 17.38 ~ 50.54CFM(PWMで可変) 接続: PWM4ピン接続				
	Thermalright/COGAGE 型番:TRUE SPIRIT	 大きさ: 133x75x高さ165mm 重量:610g ファン換装:12cm角25mm厚 ヒートパイプ:6mm径×4本	大きさ: 140x140x厚25mm 回転数: 1000~1500rpm ノイズ: 19.6~37.4dBA 風量: 35~66.5CFM 接続: PWM4ピン接続				